

SALIND 08 4G


FICHE TECHNIQUE

Petit et discret

Connexion fixe



Registre



Interface OBD2

Pas de bouton marche/arrêt :
L'appareil démarre automatiquement lorsqu'il est connecté à l'alimentation électrique !



30 g



4G LTE



9-35 V

Domaines d'application



Voitures



Taxis



Camping cars



Camions



Autobus



Camionnettes

Détails techniques

Durée de la batterie (interne)

Connexion fixe (prise OBD2) / batterie interne environ 6 heures (veille)

Type de batterie (interne)

3.7 V / 60 mAh Li-ion

Précision du GPS

jusqu'à 5 mètres

Environnement d'exploitation

de -20°C à +75°C

Humidité

de 10 % à 85 %

Informations résumées

- Utilisable via le portail PAJ FINDER (inscription requise après réception de l'appareil)
- La position actuelle peut être visualisée sur la carte à tout moment
- Localisation mondiale dans plus de 100 pays
- Mode en direct, mise à jour de la localisation des mouvements toutes les 10 secondes
- Informations de trajet des 365 derniers jours disponibles
- Notifications d'alerte pour différentes situations
- Notifications via l'application PAJ et par e-mail



Fonctions d'alerte



Vibration



Géoclôture



Vitesse



Coupure de courant



Tension

